

DiOLiN Wood-Polish

Pflegeöl für geölte Holzoberflächen

#30830

Beschreibung DiOLiN Wood-Polish ist ein wässriges Reinigungs- und Pflegeöl für geölte Holzoberflächen. DiOLiN Wood-Polish basiert auf einer speziellen Fettsäure eines Naturöls aus nachwachsenden Rohstoffen. In einem Spezialverfahren ist ein Additiv emulgiert, welches durch seinen schwach alkalischen Charakter eine gute Reinigung gewährleistet. Durch nachträglichen Poliervorgang findet ein Nachfetten der Oberfläche statt und bringt einen seidenweichen Effekt.

Bindemittel / reaktive Agenzien Spezial-Öl-Fettsäure in Wasser emulgiert

Wirkstoff Reinigungstensid, bewirkt pH 8

Festkörpergehalt 5 %

Dichte 1.0 kg/l

Glanzgrad Entfällt

Farbtöne Farblos

Gebinde Plastikkanister zu 1L und 5L

Lagerstabilität In gut verschlossenem Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.

Untergrundbeschaffenheit Alle geölten Holzarten und sonstige beschichteten Unterlagen. Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitung Mittels Pinsel oder Lappen eine reichliche Menge gleichmässig auftragen und verreiben bis die Fläche abgetrocknet ist. Nach einer halben Stunde mit einem weichen Tuch oder einer Polierscheibe nachpolieren.

Verbrauch Ca. 50 g/m²
Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.

Verdünnung Gebrauchsfertig

Trocknung 18 – 20°C (bei 75% rel. Luftfeuchtigkeit)	Nach Verdunsten des Wassers polierfähig.
Reinigung der Geräte & Werkzeuge	Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Bei späterem Reinigen der Geräte Spülmittel verwenden.
Sicherheits-hinweise	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
Bemerkungen	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

Januar 2019, sky