

DiOLiN EM Floorsoap

#39060



- Mit EM-A und EM-Keramikipipes
- Pflegende Reinigung für geölte Holzoberflächen
- Aus nachwachsenden Rohstoffen
- Biologisch abbaubar

Gebinde

500ml, 1L, 5L Kanister



Beschreibung

Die DiOLiN EM Floorsoap reinigt schonend und pflegt nachhaltig alle geölte Holzoberflächen durch Nachfetten. Dank ausgewählter Naturprodukte erhalten die Oberflächen ihre natürliche Frische zurück.

Anwendungsbereich

Auf allen geölte Holzböden und Holzobjekten, Parkettböden und auch Natursteinböden

Bindemittel und Inhaltsstoffe

Seifen aus Kokos- und Leinöl. EM-A und EM-Keramikipipes. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Gebinde

500ml, 1L, 5L

Lagerstabilität

Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

Vor Frost schützen. Vor zu warmer Erwärmung (>30°C) schützen.

Gebrauchsanweisung

Je nach Verschmutzungsgrad 1 Kappe DiOLiN EM Floorsoap (ca. 50ml) auf je einen Liter Wasser geben und die Oberfläche wie

gewohnt mit der Bürste oder dem Lappen reinigen. Danach trocken wischen. Bei sichtbaren Fett- oder Wasserflecken kann die DiOLiN EM Floorsoap auch unverdünnt angewendet werden. EM Floorsoap mit einem Lappen oder einer Bürste einreiben, feucht abwischen, danach trocken reiben.

Sicherheitshinweise

Reinigungsmittel stets ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bitte Hinweise auf Etikette und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Hinweise

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.